

RIGHT:&topicpath;

Foresight Linux に関するFAQ

- [Foresight Linux に関するFAQ](#)
 - [sudoについて](#)
 - [日本語にする際の注意点](#)
 - [アプリケーションの追加と削除](#)
 - [公式サイト](#)
 - [2chスレの案内](#)
 - [現行スレ](#)

Linux全般のFAQについては[FAQ](#)へ。

sudoについて

sudoをしたときにパスワードを聞かれたら、入力するのは **自分(一般ユーザ)のパスワード**

日本語にする際の注意点

ログイン時に日本語にするには、GDMの画面の時に、Languageメニューから日本語を選択する。キーボードがかな入力しか出力出来なくなってしまった時は、アプリケーション システムツール 設定エディタを起動して、`/desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd/layouts`をjpのみにすれば良い。

アプリケーションの追加と削除

GUIから行う方法は、メニューのシステム システム管理 ソフトの追加と削除を選択し、パッケージ名を検索する。

端末から行うには、以下のコマンドを入力

sudo conary update (パッケージ名)

パッケージ名の構成は、**name=repo.rpath.org@project:branch/version**

となる。例えばForesight Linuxで提供されている、1-develというブランチにあるjdというパッケージは、

jd=foresightlinux.rpath.org@fl:1-devel となる。でも大抵はnameだけで充分。

リモートリポジトリにパッケージがあるかどうか検索するには、**conary repquery name** で検索する

ローカルでどんなパッケージがインストールされているかどうか知るには、**conary query** とすればいい。

他のプロジェクトで提供されているパッケージを検索するには、<http://www.rpath.com/rbuilder>の右上の検索窓から、

Packageにチェックを入れて検索するか、各プロジェクトのページから、Browse Repositoryで閲覧する。

更新を確認する為には、GUIから行う為には、アプリケーション システムツール System Update Viewerを選択し、更新ボタンをクリックする。もし更新がある場合、更新するかどうか聞かれるので、更新する場合は適用ボタンをクリックする。更新が無かった時は"daemon state is invalid"と通知される時もあるけど、大体は無視しても構わない。端末から行うには、**sudo conary updateall** とだけ入力すればいい。しばらくして、パッケージを更新するかどうか聞かれるので、問題なければそのままエンターを押す。もし中止したいときは、nを入力してからエンターを押す。

公式サイト

<http://www.foresightlinux.com/>

本家サイト

<http://wiki.foresightlinux.org>

Foresightlinux Wiki

<http://www.rpath.com/rbuilder/project/foresight>

rpath project page

http://wiki.rpath.com/wiki/Main_Page

rpath wiki

2chスレの案内

現行スレ

【デザイン】foresight linux 【革新】

<http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/linux/1150876117/>