

# Dpkg FAQ

APT/Dpkg については Debian スレッドテンプレートにある [パッケージシステムの FAQ](#) もどうぞ。

- [Dpkg FAQ](#)
  - [パッケージ元のソースコードに変更を加えて再パッケージ化したい。](#)
  - [パッケージ元のソースコードからどこが変更されてるのか知りたい。](#)

## パッケージ元のソースコードに変更を加えて再パッケージ化したい。

1. ターミナルから `apt-get source [パッケージ名]` を実行する。
2. パッケージ元のソースコードがホームディレクトリに展開される。
3. 2. を編集する。
4. `dpkg-buildpackage` を実行する。
5. できたパッケージを `dpkg -i [パッケージ]` でインストール。

参考リンク：

- debパッケージの作成方法(個人利用レベル)

<http://park15.wakwak.com/~unixlife/linux/de-deb.html>

## パッケージ元のソースコードからどこが変更されてるのか知りたい。

たとえば <http://packages.debian.org/unstable/net/inadyn> なら、Source Package: の行にある `[inadyn_1.95-1.diff.gz]` が変更点。

`apt-get source` でソースパッケージを展開すれば

1. オリジナルのソース `[inadyn_1.95.orig.tar.gz]`
2. 1. に `diff` を当てたソースツリー

も一緒に展開される。2. を改変すると、パッケージ作成時にそれが `diff` に追加される。